

CERAMIC · SEC spray

PRODUCTO

CERAMIC SEC es una formulación 100% pura con base cerámica, especialmente diseñada para la aplicación en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, la gran cantidad de cerámica y su bajo peso molecular le confiere las propiedades de: antiadherente, antifricción, antidesgaste y antioxidante en las superficies tratadas.


Micronizado especial para no dejar ningún resquicio que cubrir. Su polarización lo hace un producto adhesivo en metales. Ceramic Sec es un producto técnicamente muy avanzado que nos ofrece un amplio abanico de aplicaciones en las artes gráficas que a continuación detallamos:

APLICACIONES TECNICAS OFFSET

- Evita los roces y rayas en cualquier parte de la maquina donde pase el papel: pinzas de cilindro, salida, etc....
- Excelente agente antiestático aplicándolo sobre el marcador.
- No mancha el papel y tiene una larga duración.
- Aplicado sobre los cilindros de impresión, evita voras y gruesos de tintas, recomendado en tirajes con mucha masa de tinta o con un papel delicado poco absorbente. También recomendado para evitar remosqueos, aplicándolo sobre el cuerpo o cilindro de impresión en cuestión.
- Su película seca a diferencia de las siliconas convencionales ofrece una extraordinaria duración, sin manchar los materiales que estén en contacto con el producto, asegurando una óptima protección.
- No ataca los cauchos, gomas y materiales plásticos.

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Limpiar la superficie que vamos a tratar de restos de polvo, suciedad, etc. A continuación rociar a unos 20cms la parte a recubrir hasta dejar una capa totalmente uniforme, dejar secar 2 o 3 minutos, a continuación frotar con un trapo limpio la superficie blanca que hemos tratado, igualando la misma. Posteriormente repetir la operación las veces que sea necesario hasta dejar la superficie totalmente cubierta sin sombreados. Únicamente siguiendo este método el producto será totalmente efectivo, cuando sea el caso de una primera aplicación. Posteriormente solo requiere ir repintando ligeramente para mantener la efectividad del mismo.



APLICACIONES TECNICAS ENCUADERNACIÓN

- Excelente producto antifricción y antiadherente de alto rendimiento, en aplicaciones como substituto de la silicona su rendimiento es aproximadamente de 1 spray Ceramic Sec = 12 sprays de silicona.
- A diferencia de las siliconas habituales que pueden dejar excesos de producto, que a la vez son absorbidos por el papel del trabajo en producción, el Ceramic Sec forma una película seca para evitar esta problemática.
- Excelente agente antiestático, se puede aplicar sobre cualquier parte de la maquina.
- **Aplicaciones comunes:** rampas o cuchillas de guillotinas trilaterales, cuchillas y platos de guillotinas lineales, cualquier parte donde transite o circulen los pliegos y cubiertas en alzadoras, cubridoras, etc...
- Evita el pegado de colas en las superficies tratadas con el producto, a la vez que actúa como antioxidante sobre las mismas. Al aplicar una sola vez Ceramic Sec su excelente durabilidad nos permite no tener que rociar continuamente la superficie con otros productos, con la perdida de tiempo o producción que ello supone.
- No ataca los cauchos, gomas y materiales plásticos.

DATOS TÉCNICOS

Base producto	CERAMICA, 99% de pureza.
Temperatura de trabajo	950°C.
Micronización	3,5 µ (micra)
Cobertura m2/envase	5 a 20 m2. aprox.
Color	Blanco

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica, son correctas en lo que respecta a nuestros conocimientos, pero las recomendaciones y sugerencias, son sin garantía alguna, puesto que las condiciones de utilización no caen bajo nuestro control.